

## Configuración de Equipos Telefónicos

En el supuesto de que observe problemas a la hora de seleccionar las opciones que se le ofrecen en este teléfono 901 50 20 50, rogamos siga las siguientes instrucciones:

- ⌘ Usuarios que no tengan centralita telefónica: la práctica totalidad de los terminales debe disponer de la posibilidad de transmitir en multifrecuencia (en adelante MF), debido a que la mayoría de las centrales públicas permiten esta posibilidad.
- ⌘ Usuarios que posean centralita telefónica:
  - ▶ TELÉFONOS ANALÓGICOS: la práctica totalidad de los terminales permite transmitir tonos MF sin intervención del usuario. No obstante, pueden existir aparatos analógicos que dispongan de una tecla para activar MF o DEC, en cuyo caso el usuario deberá verificar que se encuentra en la posición MF .
  - ▶ TELÉFONOS DIGITALES: los terminales digitales suelen requerir pulsar un código previo para activar la transmisión de tonos MF. A continuación se muestra una tabla que indica la forma de activar la MF en los teléfonos digitales más comunes del mercado.

Forma de activar la MF en los teléfonos digitales		
MARCA CENTRAL TELEFÓNICA	APARATO TELEFÓNICO	CONFIGURACIÓN
Ericsson MD110	Digital	Pulsar 9 durante la escucha de la locución. Aparece "Emisor de Tonos Activo"
Ericsson Bussinessphone 50 y 250	Digital	En la mayoría, basta con pulsar 9 ó *
Alcatel	Algunos analógicos	Pulsar 72
Alcatel	Digital	En el menú del teléfono existe la opción MF
Neris	Digital Office	Pulsar * durante unos segundos hasta que aparezcan unas rayitas en el display/pantalla del teléfono
Neris	Digital Cristal	En el menú, pulsar la tecla "Estado comunicación", bajar con la flecha hasta "Modo Transparente" y cambiar el estado a ACTIVADO.
DKDA	Digital	Por defecto, tienen activados los tonos MF. Si no, deberán activarse por programación de la central telefónica.
Siemens	Digital	Por defecto tienen activados los tonos MF. En versiones antiguas, pulsar *53

Los usuarios que posean otra marca de centralita sería aconsejable que contactaran con su proveedor. Asimismo, dentro de cada marca hay muchos modelos y dentro de cada modelo puede haber diferentes preconfiguraciones realizadas en las centrales, por lo que en algunos casos se debería contactar igualmente con el suministrador de la centralita telefónica.